



Варианты цветового исполнения

RB289300RU

С зоной сохранения свежести

близкой к 0 °С

Полностью встраиваемый

RB289300RU

Холодильно-морозильная комбинация серии Vario 200

С зоной сохранения свежести близкой к 0 °С

Полностью встраиваемый

Ширина ниши 56 см, Высота ниши 177.5 см



Интерьер выполнен с элементами из алюминия в цвете Gagggenau светлая бронза.

Полностью выдвижные полки и ящики.

Интеллектуальная концепция освещения.

4 температурные зоны, включая 2 ящика «Fresh cooling» с температурой близкой к 0 °С

Переставляемые по высоте, выдвижные полки из закаленного стекла, с профилем из алюминия. Система плавного закрывания двери прибора

Полки на телескопических полозьях Подставка для бутылок из массива клена с магнитным креплением. Полезный объем 223л

Управление

Электронное управление температурой с цифровым дисплеем Сенсорное управление

Особенности

Автоматика размораживания с испарением талой воды Система закрывания двери прибора, в случае если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей

Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора

Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect).

Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Холодильное отделение

Быстрое охлаждение

Регулировка температуры в диапазоне

от +3 °С до +8 °С

3 полки из закаленного стекла, регулируемых по высоте, 2 из них частично выдвижные.

1 полка из белого стекла.

2 деревянные (клен) подставки для бутылок с магнитным креплением.

На полку помещается до 5 штук, вместимостью 9 бутылок (по 0.75 л).

На полку помещается до 5 подставок, вместимостью 9 бутылок (по 0.75 л).

Подставки подходят для хранения бутылок шампанского и бутылок размера Magnum.

1 дверная полка с алюминиевым профилем..

4 полки на двери с алюминиевым профилем.

Яркое белое (3500К) внутреннее освещение с интегрированными безбликовыми элементами освещения на стенках.

Полезный объем 101л

Зона сохранения свежести с температурой близкой к 0 °С

Ручки ящиков выполнены из алюминия, фронтальная поверхность ящиков матовая.

1 полностью выдвижной ящик, с подсветкой.

Возможность регулировки влажности вручную

Идеальные условия для хранения фруктов и овощей

1 полностью выдвижной ящик с подсветкой.

Идеальные условия для хранения мяса, рыбы и птицы

Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий Встроенный

Количество компрессоров

1

Количество независимых систем охлаждения

2

Ширина (мм)

558

Высота (мм)

545

Глубина (мм)

545

Вес нетто (кг)

70,841

Размеры ниши для встра. (мм)

1775.0 x 560 x 550

Декоративные рамы/ поверхности

Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Навес двери

Правый перенавешиваемый

Кол-во переставляемых полок в холод.отделении

2

Полка для бутылок

Да

Система NoFrost

No frost

Внутренний вентилятор

Нет

перенавешиваемый

Да

Длина сетевого кабеля (см)

230

Уровень шума (дБ)

37

Мощность подключения (Вт)

90

Предохранители (А)

10

Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50

Потребление энергии (кВтч)

Мощность замораживания (кг/ 24ч)

Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч)

8

Сертификат соответствия

СЕ

Параметры потребления и подключения

Изготовлено 2021-08-17

Страница 1

#####

#####

Технология No-Frost с функцией быстрого замораживания. Регулировка температуры в диапазоне от -14 °С до -24 °С 4 звезды по системе обозначения заморозки.

Ручки ящиков выполнены из алюминия, фронтальная поверхность ящиков матовая.

Объем замораживания 13 кг/24 h.

Время хранения в случае отключения 13 ч.

3 ящика для хранения, 1 из них увеличенного объема.

2 полки из ударопрочного стекла. Полезный объем 67 л

Эксплуатационные данные

Потребление электроэнергии 162 кВт/ч/год

Уровень шума 37 ДБ (re 1 pW).

Рекомендации по монтажу

Технология плоских шарниров.

Навес двери справа с возможностью перенавешивания

Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.

Макс. вес дверной панели: Верхняя дверь 18 кг.

Нижняя дверь 18 кг.

Подключение

Мощность подключения 0,09 кВт.

Электрический кабель с вилкой длиной 2.3 м

GAGGENAU

RB289300RU
Холодильно-морозильная
комбинация серии Vario 200
С зоной сохранения свежести
близкой к 0 °С
Полностью встраиваемый
Ширина ниши 56 см, Высота ниши
177.5 см
Изготовлено 2021-08-17
Страница 2

